

Hersteller: DaimlerChrysler AG
 D – 70546 Stuttgart
 Fzg.Typ: 460

Gutachten Nr.
 18 10 08 1002
 (Stand 10/02)
 Blatt: 2 von 5

3. Reifen

In Verbindung mit den o.g. Rädern ist folgende Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der unter Punkt 4. aufgeführten Auflagen und Hinweise zulässig:

Zul. Kombinationen:

	Reifengröße	Zul. Radgröße	Auflagen u. Hinweise
vuh:	205 R 16 – 104 *)	5 ½ JK x 16 H2 ET 63	1), 2)
		6 J x 16 H2 ET 63	1), 2)
		5 ½ JK x 16 H2 ET 38	1), 2), 3), 4)
vuh:	205/80 R 16 – 104 *)	5 ½ JK x 16 H2 ET 63	1), 2)
		6 J x 16 H2 ET 63	1), 2)
		5 ½ JK x 16 H2 ET 38	1), 2), 3), 4)
vuh:	215 R 16 – 107 *)	5 ½ JK x 16 H2 ET 63	1), 2)
		6 J x 16 H2 ET 63	1), 2)
		5 ½ JK x 16 H2 ET 38	1), 2), 3), 4)
vuh:	215/80 R 16 – 107 *)	5 ½ JK x 16 H2 ET 63	1), 2)
		6 J x 16 H2 ET 63	1), 2)
		5 ½ JK x 16 H2 ET 38	1), 2), 3) 4)
vuh:	215/85 R 16 – 107 *)	5 ½ JK x 16 H2 ET 63	1), 2)
		6 J x 16 H2 ET 63	1), 2)
		5 ½ JK x 16 H2 ET 38	1), 2), 3) 4)
vuh:	225/75 R 16 – 104 *)	5 ½ JK x 16 H2 ET 63	1), 2)
		6 J x 16 H2 ET 63	1), 2)
		5 ½ JK x 16 H2 ET 38	1), 2), 3), 4)
vuh:	235/85 R 16 – 120 *)	6 J x 16 H2 ET 63	1), 2), 3), 4), 5), 6)
vuh:	7.00 R 16 – 107 *)	5 ½ JK x 16 H2 ET 63	1), 2)
		5 ½ JK x 16 H2 ET 38	1), 2), 3), 4)
vuh:	7.50 R 16 – 112 *)	5 ½ JK x 16 H2 ET 63	1), 2), 5), 6)
		6 J x 16 H2 ET 63	1), 2), 5), 6)
		5 ½ JK x 16 H2 ET 38	1), 2), 3), 4), 6)